

greenin

IP65 CE



LÁMPARA SOLAR SERIE GARDEN





BENEFICIOS

- Ahorro del 100% en consumo eléctrico.
- Fácil instalación y cero mantenimiento.
- No necesita cableado ni caja externa de baterías.
- Batería de litio de alta capacidad. Respaldo de 3 días para condiciones nubladas.
- Operación 100% automática, 8-10 hrs diarias de iluminación.
- Resistente al agua, altas temperaturas, granizo y vandalismo.
- Rápida recuperación de la inversión.

APLICACIONES

- Calles Secundarias
- Parques y Áreas Verdes
- Fraccionamientos y Condominios
- Casas de Campo y Terrenos
- Hoteles y Centros Comerciales
- Comunidades Rurales
- Senderos y Caminos Vecinales
- Ranchos



Panel Solar Policristalino



360° Adjustable



Disfuser de PMMA



Carcasa en Aluminio IP65



Carga durante el día



Enciende en la noche





Modelo: GI-1 (Peach)

Potencia	25w
LED	SMD
Flujo Luminoso	2,000 LM
Panel Solar	Policristalino
Batería	LifeP04 Litio
Altura Sugerida	3Mts
Temp° Luz	3000°k-6000°k
Material	Aluminio
Protección	IP65
Funcionamiento	Ajuste automático Intensidad + Control



Peach style




Modelo: GI-2 (Apple)

Potencia	25w
LED	SMD
Flujo Luminoso	2,000 LM
Panel Solar	Policristalino
Batería	LifeP04 Litio
Altura Sugerida	3Mts
Temp° Luz	3000°k-6000°k
Material	Aluminio
Protección	IP65
Funcionamiento	Ajuste automático Intensidad + Control



Apple style



MODO DE ILUMINACIÓN (AUTO)

HORAS	1HR	2-3 HRS	4-5HRS	5-6HRS	6-8HRS
INTENSIDAD LUZ	100%	80-70%	60-50%	40%	30%

SE SUGIERE UTILIZAR EN MODO 'AUTO'

Montaje en muro



Montaje en poste



INSTALACIÓN



1

Inspeccionar accesorios de montaje



2

Conectar luminaria a panel solar



3

Atornillar



4

Fijar soporte



5

Atornillar pantalla



6

Fijar a poste o muro.

Incluye todo lo necesario para su instalación

